



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-4313CR0278

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Sirca International S.p.A. Via Trieste, 8, I-20060 Trezzano Rosa (Mi)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Sirca International S.p.A. Via Trieste, 8, I-20060 Trezzano Rosa (Mi)
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: Shut-off valve for local gas distribution <= PN 16 (4313)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	straight pattern ball valve for using between flanges (wafer type)
Model <i>Modell</i>	Serie S30
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 20160701 from 01.07.2016 (TTR)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 13774 (01.05.2013)

Date of Expiry / File No. 01.07.2021 / 16-0451-GNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

27.10.2016 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases according to G260	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 15	
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 20	
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 25	
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 32	
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 40	
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 50	
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 65	
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 80	
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 100	
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 125	
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 150	
Serie S30	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 200	

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registrier-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NG-5162AN0460	Materials for greasing of gas appliance	Molykote® 1102/Molykote® 1102	Dow Corning GmbH
NG-5162AR0805	Materials for greasing of gas appliance	Molykote® 111 Compound/Molykote® 111 Compound	Dow Corning GmbH
DG-5112AO7004	Sealing material made of elastomers for gas appliances	NBR 70.10-02 / NBR70.5/P5F/NBR 70.10-02 / NBR70.5/P5F	Angst + Pfister AG

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

ambient temperature range: -20...+60 °C

connection: flanges according to DIN EN 1092-1

DVGW