



FIGURA 368 - 371

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Válvula de seguridad de apertura progresiva con certificado **PED 2014/68/UE**.

Detectan sobrepresiones en depósitos, calderas o tuberías y descargan automáticamente el fluido excesivo sin necesidad de utilizar ninguna energía auxiliar. Una vez normalizada la presión, la válvula de seguridad se cierra.

Todas las válvulas de seguridad se ensayan en el banco de pruebas con aire a presión y a temperatura ambiente, y se suministran a la presión de tarado solicitada por el cliente.

Los componentes principales están numerados. Si se solicita previamente se entregará junto con la válvula certificaciones de materiales, coladas, rendimientos,...

Fluidos

Líquidos, aire comprimido, gases neutros, vapor,...

Apertura Progresiva (Alivio)

Temp. máxima 180°C

		368		371	
Escape		Libre		Conducido	
Conexión entrada		Rosca BSP Macho		Rosca BSP Macho	
Conexión Salida		-		Rosca BSP Hembra	
Material		Latón / Bronce		Latón / Bronce	
Cierre		Bronce	Vitón	Bronce	Vitón
PN		16	12	16	12
Rango (bar)		0-1 11-16	1 -11	0-1 11-16	1 -11
3/8"	3/8"			•	•
1/2"	-	•	•		
1/2"	1/2"			•	•
3/4"	-	•	•		
3/4"	3/4"			•	•
1"	-	•	•		
1"	1"			•	•
1"1/4	-	•	•		
1"1/4	1"1/4			•	•
1"1/2	-	•	•		
1"1/2	1"1/2			•	•
2"	-	•	•		
2"	2"			•	•
2"1/2	-	•	•		
2"1/2	2"1/2			•	•
3"	-	•	•		
3"	3"			•	•



Figura 368



Figura 371

Otras posibilidades:

- Resorte en Acero Inoxidable Aisi-302/316
- Conexión rosca NPT