DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-4313CR0277
Registration Number
Registriernummer

Field of Application ***Anwendungsbereich***	products of gas supply *Produkte der Gasversorgung*
Owner of Certificate ***Zertifikatinhaber***	Sirca International S.p.A. Via Trieste, 8, I-20060 Trezzano Rosa (Mi)
Distributor ***Vertreiber***	Sirca International S.p.A. Via Trieste, 8, I-20060 Trezzano Rosa (Mi)
Product Category ***Produktart***	gas fittings: Shut-off valve for local gas distribution <= PN 16 (4313)
Product Description ***Produktbezeichnung***	straight pattern ball valve for using between flanges (wafer type)
Model ***Modell***	Serie S10
Test Reports ***Prüfberichte***	type testing: 20160701 from 01.07.2016 (TTR)
Test Basis ***Prüfgrundlagen***	DIN EN 13774 (01.05.2013)
Date of Expiry / File No. ***Ablaufdatum / Aktenzeichen***	01.07.2021 / 16-0451-GNE

70029-04-A-DE

27.10.2016 Kö A-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category *Gasart*	Remarks *Bemerkungen*
fuel gases according to G260	

Type *Typ*	Technical Data *Technische Daten*	Remarks *Bemerkungen*
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 15	
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 20	
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 25	
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 32	
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 40	
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 50	
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 65	
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 80	
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 100	
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 125	
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 150	
Serie S10	nominal pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 200	

certified Components
zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. *Registrier-Nr.*	Component *Bauteil (Produktart)*	Model/Type *Modell/Typ*	Manufacturer *Hersteller*
NG-5162AN0460	Materials for greasing of gas appliance	Molykote® 1102/Molykote® 1102	Dow Corning GmbH
NG-5162AR0805	Materials for greasing of gas appliance	Molykote® 111 Compound/Molykote® 111 Compound	Dow Corning GmbH
DG-5112AO7004	Sealing material made of elastomers for gas appliances	NBR 70.10-02 / NBR70.5/P5F/NBR 70.10-02 / NBR70.5/P5F	Angst + Pfister AG

Hints of Utilization / Remarks *Verwendungshinweise / Bemerkungen*
ambient temperature range: -20...+60 °C connections: ends for clamping betweeen flanges according to DIN EN 1092